

TENSEURS MAXTENSOR

VINOMATOS

LOJA

MODÈLE: MX2



Description:

Le tendeur et connecteur MAXTENSOR® MX2 est spécialement conçu pour connecter et tendre les fils dans les installations de treillis de vigne, le tissage de treillis métalliques dans les clôtures agricoles et d'élevage. Il permet également la réparation de sections de fil endommagées dans les fermes, les clôtures et les clôtures entre autres. Il présente une petite séparation entre les câbles qui facilite leur guidage et leur tension, permettant de placer confortablement l'outil, en plus de protéger les fils contre les points de corrosion accélérée. Le mécanisme tendeur interne du connecteur MAXTENSOR® MX2 permet au fil d'avancer librement dans le sens de la flèche et de se verrouiller immédiatement lorsqu'il est tiré dans le sens opposé. Il est conçu pour faciliter l'entrée des fils.

Tous les produits MAXTENSOR® sont conçus et fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui offrent une longue durée de vie dans des conditions de travail rigoureuses.

Caractéristiques Techniques :

- La plage de diamètres de fil prise en charge par le tendeur Maxtensor MX2 est de 1,8 à 3,2 mm
- La charge maximale supportée est de 400 kg
- MAXTENSOR® MX2 est réutilisable.
- Convient pour une utilisation avec du fil de fer barbelé, des clôtures électriques et du fil recouvert de zinc et d'aluminium.
- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour garantir une longue durée de vie.
- Tous les composants sont métalliques.
- Haute résistance mécanique et à la corrosion.
- Robuste, fiable et durable.

Connecteur et tendeur	Gamme de diamètres de fil	Charge maximale recommandée
MX2	1,8 - 3,2 mm (0,07" - 0,13" / 15 SWG - 10 SWG)	400 kg (880 lb)
MXS2-DT	1,4 - 2,2 mm (0,06" - 0,09" / 17 SWG - 14 SWG)	300 kg (660 lb)
MX2-DT	1,8 - 3,2 mm (0,07" - 0,13" / 15 SWG - 10 SWG)	400 kg (880 lb)
MXL2-DT	3,3 - 4,2 mm (0,13" - 0,17" / 10 SWG - 7½ SWG)	600 kg (1 320 lb)



VINOMATOS@VINOMATOS.COM
LOJA@VINOMATOS.COM



WWW.VINOMATOS.COM
WWW.SHOWROOM.VINOMATOS.COM



ZONA INDUSTRIAL DE OURÉM
TELF. 249 247 815